

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr 26/VIII/15
Rady Gminy Wiskitki
z dnia 27 maja 2015r.

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gminy Wiskitki obejmującego część miejscowości Wiskitki – fragment obszaru położony od strony północnej autostrady A2.

Lp	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta			Rozstrzygnięcie Rady Gminy Wiskitki załącznik do uchwały Nr 26/VIII/15 z dnia 27 maja 2015r	Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nie-uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nie-uwzględniona	
1	30.03.2015	ochrona danych osobowych	Właściciele działek 1/2 i 1/4 położonej we wsi Wiskitki zgłaszają uwagi: 1. Odstąpienie od zasady zlokalizowania bramy wjazdowej z minimum 10m od osi drogi na 7m od osi drogi, 2. Zmniejszenie parametrów lokalizacji ogrodzenia z 1,5 na 0,5m z racji w własności rowu melioracyjnego w całości i zaplanowanie jego zabudowę z dostosowaniem do nowego układu funkcjonowania, 3. Zwiększenie parametrów powierzchni zabudowy do powierzchni działki z 45% do 60%, 4. Zmniejszenie linii zabudowy od strony rowu melioracyjnego z 3,0m na 1,5m	działki nr ew. 1/2 i 1/4 w miejscowości Wiskitki	- w § 14 1. Zasady sytuowania ogrodzeń następujące ustalenia: ➤ Bramy wjazdowe należy lokalizować zachowując minimalną odległość 10,0m do osi drogi; ➤ Ustala się, że lokalizacja ogrodzeń od górnej krawędzi skarpy rowu melioracyjnego – wynosi min. 1,5m. - w §28 ust. 2 pkt 2: ppkt a) linie zabudowy nieprzekraczalne: - 3,0m od strony rowu melioracyjnego, ppkt b) parametry zabudowy działki budowlanej: powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - do 45%,		Uwaga nie-uwzględniona	Uwaga nie uwzględniona w części dotyczącej: - sytuowania bramy wjazdowej od osi drogi; - sytuowania ogrodzeń oraz zabudowy od rowu melioracyjnego	Uwaga nie uwzględniona w części dotyczącej: - sytuowania bramy wjazdowej od osi drogi; - sytuowania ogrodzeń oraz zabudowy od rowu melioracyjnego	Zachowanie minimalnej odległości 10,0m od osi drogi jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego Pozostawia się nieprzekraczalną linię zabudowy oraz wprowadza się dodatkowy zapis dotyczący przebudowy i zastąpienia rowu kanalizacją odwadniającą. W przypadku przebudowy lub zastąpienia rowów kanalizacją odwadniającą linię zabudowy oraz lokalizacja ogrodzeń od

